

Aqua-Satin Polish

05/03

1. **Beschreibung:** Aqua-Satin Polish ist ein farbloses Pflegemittel auf halbsynthetischer, wässriger Basis. Aqua-Satin Polish ist eine Pflegemilch für geöltes und gewachstes Parkett und Holzfußböden. Dieses wachshaltige Produkt hat eine außerordentlich hohe Pflegewirkung und kann nach dem Auftrag auspoliert werden. Giscode GE 10.
2. **Besonderer Hinweis:** Bei nervösen und stark saugenden Holzarten darf der Boden nicht mit Aqua-Satin Polish überschwemmt werden. Sparsam und gleichmäßig auftragen. Es besteht sonst die Gefahr der Schädigung im Fugenbereich. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pad auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um eine etwaige Fleckenbildung zu vermeiden. Bei Flächen, welche bereits mit Fitpolish L92 gepflegt wurden, ist vor Auftrag des Aqua-Satin Polish eine Grundreinigung mit L91 Cleaner-Fußbodenreiniger durchzuführen.
3. **Anwendung:** Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. Insbesondere Parkett und Holzfußböden mit Mop, Haarbesen, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten gut ausgewrungenen Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit L 94 Cleaner-Wachsentferner und einem weichen Lappen punktuell entfernt. Keine Stahlwolle oder Stahlspäne verwenden.

Auftragsweise: Für die Vollpflege wird Aqua-Satin Polish mit dem Wischwiesel oder einem weichen Wolltuch gleichmäßig aufgetragen. Eventuell auftretende Fehlstellen können mit einem weißen Pad nach der Trocknung des Pflegemittels egalisiert werden.

Grundreinigung: Leichte Verschmutzungen wie Absatzstriche, Fett- und Farbflecken werden mit L 94 Cleaner-Wachsentferner wasserbasiert auf einen weichen Lappen gegeben und damit die verschmutzte Fläche sanft bearbeitet. Bei größeren Flächen kann das angefeuchtete Baumwolltuch unter die Einscheibenmaschine gelegt werden. Danach muss mit klarem Wasser nachgewischt werden, um den abgelösten Schmutzfilm aufzunehmen.

Unterhaltsreinigung:

Zur laufenden Reinigung und gleichzeitiger Pflege 0,2 - 0,3 l (ca. 1 Kaffeetasse) Aqua-Satin Polish auf 8-10 l Wischwasser geben und mit gut ausgewrungenem, nebelfeuchtem Lappen oder Gazetuch den Boden überwischen.

Wichtig: Sowohl bei der Pflege wie bei der Grundreinigung den Boden nicht überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Die gereinigten Flecken werden anschliessend mit klarem Wasser nebelfeucht nachgewischt.

4. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise ca. 10 – 15 m²/l.
5. **Lagerung und Transport:** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
6. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)